

Tyvek®

FLEXWRAP TAPE



Tyvek® FlexWrap tape is een flexibele tape voor lucht- en waterdicht afsluiten van doorvoeren bij daken, plafonds en muur. Tyvek® FlexWrap zorgt voor luchtdichte afsluiting en is extreem rekbaar in vergelijking met standaard tape. Door de unieke rek is Tyvek® FlexWrap tape eenvoudig langs afwijkende doorvoeren te plooiën en daarmee een alternatief voor standaard manchetten. Tyvek® FlexWrap tape is ongeveer 50% sneller te plaatsen dan standaard tape of afdichtingen.

Toepassing

Tyvek® FlexWrap tape dient toegepast te worden om doorvoeren en aansluitingen van bouwmembranen lucht- en waterdicht af te sluiten. Tyvek® FlexWrap tape laat door de extreme rek en blijvend elastische kleeflaag structurele bewegingen toe.

Verwerking

Tyvek® FlexWrap tape zorgvuldig plaatsen rondom het te dichten oppervlak. De ondergrond moet vrij zijn van vuil, vocht, ijs, vet en ander materiaal dat voor minder goede kleefprestaties zorgt. Tyvek® FlexWrap tape moet worden geplaatst in droge omstandigheden en bij een temperatuur van meer dan 0°C. Voor gebruik bij een temperatuur van onder de 0°C en een niet ideale ondergrond is een primer aanbevolen. Vermijd kreuken en bellen door het oppervlak glad te strijken. Druk met de hand over het hele oppervlak voor een goede hechting op de onderlaag (na het uitoefenen van druk is het moeilijk om de tape opnieuw te plaatsen).

Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

Afmeting

60 mm x 10 m

Hoeveelheid

3 rol / doos

Artikelnr.

8106001000

EAN code

5450208029771

Specificaties

Kleur Wit	Kleefkracht op staal 24 N / 25 mm
Materiaal Butyl kleefband	
Lijmlaag Butyl	Schutlaag Gesiliconiseerde folie
Temperatuurbestendigheid - 40°C tot + 100 °C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 0 °C
Opslag Droog, 10°C tot 30°C	

