

# VAST-R®



## SPINVLIES TAPE

VAST-R® Spinvlies tape is een enkelzijdig klevende tape gemaakt van polypropyleen nonwoven en voorzien van een VAST-R® high performance kleefstrook met releaselaag. VAST-R® Spinvlies tape is hierdoor geschikt voor het plakken van membranen met een releaselaag op hout constructies.

### Toepassing

VAST-R® Spinvlies tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht sluiten van spinvliesfolies in gevel- en dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind- en waterdicht afsluiten van overlappnaden, als het aansluiten van spinvliesfolies als Polytex®, Miotex® en TAFTEX® op constructies dient met VAST-R® Spinvlies tape verwerkt te worden. VAST-R® Spinvlies tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

### Verwerking

VAST-R® Spinvlies tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van VAST-R® Spinvlies tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

### Omschrijving

VAST-R® Spinvlies tape

### Afmeting

75 mm x 25 m

### Hoeveelheid

8 rol / doos

### Artikelnr.

8107502504

### EAN code

8714672005202

### Specificaties

Kleur <b>Grijs</b>	Kleefkracht op staal <b>38 N / 25 mm</b>
Materiaal <b>PP-vlies</b>	
Lijmlaag <b>Gemodificeerd arcylaat</b>	Schutlaag <b>Gesiliconiseerd papier</b>
Opslag <b>Donker, droog, 10 °C tot 20 °C</b>	
Temperatuurbestendigheid <b>-40°C tot + 80°C, 120°C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 0°C</b>

