



MEUWISSEN GERRITSEN

## DPC SLABBENFOLIE

DPC slabbenfolie van Meuwissen Gerritsen wordt toegepast als waterkerend folie in constructies en voorkomt optrekkend vocht. De zwarte polyethyleen folie van circa 300 gram is waterdicht en voorzien van een wafelstructuur.

### Toepassing

Het voorkomen van optrekkend vocht in metselwerk of regeldoorslag rondom open bouwdelen is mogelijk met MG DPC slabbenfolie. De wafelstructuur in het oppervlak van de folie zorgt voor een betere binding met de ondergrond of specie. Afwatering van vocht in de spouw, aansluitingen rond kozijnen of preventie van optrekkend vocht tussen fundering en bouwdeel zijn veel gebruikte toepassingen van DPC slabbenfolie.

MG DPC slabbenfolie is beperkt UV bestendig en daarom niet geschikt voor wanneer het permanent blootgesteld wordt aan zonlicht.

### Voordelen

- Waterdicht
- Beschikbaar in diverse breedtes
- Duurzaam geproduceerd uit gerecycled materiaal
- DPC is bestand tegen zuren en is rotvrij
- Betere hechting door wafelstructuur

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code
MG DPC slabbenfolie	10 cm	50 m	9128001050	8714672000559
	15 cm	50 m	9128001550	8714672000573
	20 cm	50 m	9128002050	8714672000580
	22,5 cm	50 m	9128002250	8714672000597
	25 cm	50 m	9128002550	8714672000603
	30 cm	50 m	9128003050	8714672000610
	45 cm	50 m	9128004550	8714672000627
	50 cm	50 m	9128005050	8714672000634
	60 cm	50 m	9128006050	8714672000641
	90 cm	50 m	9128009050	8714672000658
	100 cm	50 m	9128010050	8714672000566



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM