

Emballage

Anthracite 12/3-7 & 15/5-15

A noter

- Compatible avec les mastics illbruck et pouvant être peint avec des systèmes de peinture à base d'eau courants, en cas de doute, toujours mettre en place un test au préalable.


Certificats



TP602

ILLMOD 600 MAX

Illmod Max



Mousse imprégnée et précomprimée qui convient pour l'étanchéité à la pluie battante des joints et des raccords de châssis. Large domaine d'application : convient pour des joints de 3 à 7 mm et de 5 à 15 mm.

Avantages

- Large domaine d'application
- Résistant à la pluie battante jusqu'à 600 Pa
- Résistant aux intempéries
- Résistant aux UV
- Perméable à la vapeur

TP602

ILLMOD 600 MAX

Illmod Max



Service

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

Note

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



Tremco CPC Belgium N.V. (par adresse Arkel)

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +32 (0) 366-46384

info.be@cpgeurope.com
www.illbruck.be

www.cpg-europe.com